



OPIS OGRODZENIA:

- poziom posadowienia fundamentów 110 cm poniżej poziomu terenu
- ławy fundamentowe 40x40x110 cm z betonu B15
- słupki z profilu stalowego zamkniętego 50x50 mm
- na słupkach elementy wieńczące – plastikowe "czapki"
- przęsła w postaci sztywnej ramy z profilu stalowego zamkniętego 30x30 mm wypełnionej panelem z drutu zgrzanego
- połączenie ramy i panela realizowane przez spawanie
- ramy przęsła nawiercone od spodu w celu odprowadzenia ewentualnej wody gromadzącej się wewnątrz profilu
- połączenie przęsła – słupki przygotowane do możliwego ustawienia na różnych poziomach – podłużne otwory montażowe (z uwagi na ukształtowanie terenu ze spadkiem)
- wszystkie elementy cynkowane i malowane
- krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
- światło przejścia furtki wejściowej min 100 cm
- zamontować stoper furtki zapobiegający przed jej otwarciem o 180 stopni i możliwością przyciągnięcia ręki

INWESTOR:				
GMINA UJSOŁY UL.GMINNA 1 34-371 UJSOŁY				
TEMAT:	OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W GLINCE			
RYSUNEK:	OGRODZENIE PLACU ZABAW			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	DATA:	NR RYS:
		1:50	I. 2018.	5
AUTOR PROJEKTU:				